



# BORCEGUI 3703

## DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero flor, acordonado, con puntera resistente al impacto, planta poliuretano (PU) bidensidad resistente al choque eléctrico, tensión aplicada 14 KV durante 1 min, corriente de fuga < 0,300 Ma, inyección directa al corte.

## CAPELLADA, CAÑA Y TALÓN

Cuero flor de espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre cumpliendo con normativa:

**IRAM 8508**

**IRAM 8509 ISO/2589**

**IRAM 8511/ISO 3376**

**IRAM 8513/ISO 77-2**

**IRAM 8541/ISO 14268**

## LENGUA

Material sintético 1 mm de espesor.

**IRAM-INTI-CIT G 7562**

## FORRO DE CAPELLADA

Pique 100% poliéster bondeado en goma espuma de 3.5 mm en base de jersey.

**IRAM-INTI-CIT G 7562**

**IRAM 8541**

# NORMAS



## PLANTILLA STROBELL

De poliéster con poliamida, de 2.2 mm.

## PLANTILLA CONFORT

Pique con base de goma EVA de 5 a 8 mm de espesor.

**IRAM 8564**



## 3703

## SUELA



Poliuretano (PU) bidensidad diferenciando al suelín de la entresuela. El mismo que está en contacto con el piso es resistente a la abrasión y al deslizamiento sobre baldosa cerámica.

Densidad 0,70 gr/cm<sup>3</sup>. Entresuela de menor densidad 0,23 g/cm<sup>3</sup>.

La entresuela y el suelín hacen en conjunto una planta con las siguientes características:

- Resistente a la flexión
- Resistencia a la abrasión
- Fuerza de desgarre
- Resistente a diversos agentes químicos / mecánicos, por consiguiente una mayor vida útil.
- Suelín con una conformación geométrica antideslizante, buen agarre, brindando una mayor seguridad. Tiene grabado indicando la fecha de fabricación.

Peso promedio talles centrales 593 grs. el par.

**UEN-EN ISO 20344**  
**IRAM 113014**



## PUNTERA

Resistente al impacto y la corrosión para protección de los dedos a impactos de niveles mayores a 200 Julios.

**IRAM 3643**



## CORDONES

Cordón redondo trenzado  
8 mm de espesor, 100%  
poliéster con puntera de acetato.



## COLORES CUERO FLOR

- NF - Negro Flor
- VF - Verde Flor
- AF - Azul Flor
- GF - Gris Flor
- MF - Marrón Flor
- CF - Camel Flor

# 3703

**PLANTILLA ANTICLAVOS OPCIONAL**

Resistencia a la corrosión y perforación, 1 100 N según IRAM 3360

**CALZADO DIELECTRICO STANDARD**

Resistente al choque eléctrico de 14 KV a 50 Hz durante un minuto.  
IRAM 3610

**CALZADO ANTIESTÁTICO OPCIONAL**

Resistencia eléctrica comprendida entre 100 KΩ y 1000 MΩ  
IRAM 3610



INTERNATIONAL SIZING CHART														
U.S. Boy's	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6								
U.S. Men's							6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10
U.S. Women's	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	
U.K. Male	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9
U.K. Female	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10
European Male	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
European Female	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		

Footwear should always be tried on for correct fit because size conversions are approximate.  
El calzado debe ser siempre probado para un correcto calce, la tabla es aproximada.

**INDUSTRIA ARGENTINA**

**CARACTERISTICAS ESPECIFICAS**

Talles del 34 al 50. Tiene un código grabado en la lengüeta que nos permite hacer un seguimiento de la trazabilidad del calzado en todo el proceso productivo.

Estas características hacen que nuestros calzados sean ergonómicos, de buen confort, durabilidad, manteniendo nuestro objetivo principal de otorgar mayor seguridad a nuestros clientes dentro de la línea de calzados de Calidad Premium.