



Industria Argentina (

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar - www.gamisol.com.ar

9000 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS **MODERADA EPP LÍNEA TERRYCLOTH** COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN DEL TIPO DE **LARGO** GALGA TEJIDO COLOR **TALLES EMBALAJE** COD DEL TEJIDO RECUBRIMIENTO PUÑO 9 9000 7 TERRYCLOTH Algodón No aplica No aplica Blanco. 40cm 36 pares Lana (forro)

Manopla tejido TERRYCLOTH de 100% ALGODÓN. Doble manopla. Liso. Largo 40 cm.



CARACTERÍSTICAS

- Doble manopla tejida en Terrycloth con hilado de algodón.
- Recomendada para uso en hornos de panaderías en el manipuleo de bandejas calientes.
- Puño de seguridad que permite una rápida colocación y extracción de la manopla.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Alimenticia

- Extracción de platos calientes del horno.
- Extracción de platos en hornos de mantenimiento al calor.
- Extracción de autoclaves o de hornos de vapor.
- Extracción de hornos de cocción.
- Precocinados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.