

GUANTE MEDIO PASEO

FLEXICUER



CARACTERÍSTICAS

- Realizado en cuero flor vaqueta natural o amarillo, espesor del cuero 0,8/1,0mm. Confeccionado en 4 piezas. Las costuras son realizadas con hilo de algodón lustrado peinado inverso 20/3, las cuales serán comenzadas y terminadas con atraque o remate. Las puntadas no tendrán menos de 3 o más de 5 puntadas por cm. según IRAM 3607 / 3608.
- Usos recomendados: Especialmente recomendados para tareas de precisión aprovechando las ventajas de la vaqueta liviana y su calce a la mano. Industria metalúrgica liviana, petroleras y maquinistas entre otros.
- Instrucciones de uso: Consulte con el responsable de seguridad e higiene de su empresa para corroborar el correcto uso del artículo seleccionado. Colóquese el guante con las manos secas y limpias
- Grados de protección según NORMA IRAM 3607/3608: Ver esquema impreso en la etiqueta (pictograma de riesgos mecánicos).
- Inocuidad: Utilizando el guante de acuerdo al uso e instrucciones suministradas no ocasiona riesgo alguno. Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.
- Mantenimiento y verificación de estado: No requiere mantenimiento alguno. Verificar la existencia de roturas y o desgastes, de ser así efectuar el recambio por un nuevo artículo.
- Ergonomía, recambio y vida útil: Recambiar por rotura del cuero o costuras. El guante está diseñado para que la costura actúe como fusible y punto de control, de manera de alerta al usuario sobre la necesidad de recambio antes de que ceda el cuero y pueda producirse alguna lesión.
- Fecha de vencimiento: En condiciones normales de uso el artículo no posee fecha de vencimiento alguno.
- Almacenamiento: Se recomienda proteger de la humedad, las altas temperaturas y no dejar a la intemperie.

Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos alteran los niveles de protección brindadas.

FLEXICUER - ART: 1037 - PRODUCTO: 600551