

GUANTE FLEXICUER SOLDADOR C/KEVL



- Elemento de protección personal que protege la mano o parte de ella de riesgos mecánicos.
- Realizado en cuero descarnado, espesor del cuero 1,1/1,3mm. Confeccionado en 5 piezas. Las costuras son realizadas con hilo de algodón lustrado peinado inverso 20/3, las cuáles serán comenzadas y terminadas con atraque o remate. Las puntadas no tendrán menos de 3 o más de 5 puntadas por cm. según IRAM 3607 / 3608. Contará con un forro interno confeccionado en micro polar o similar unido al guante.
- Usos recomendados: Especialmente recomendados para tareas de soldadura en general y manipuleo de piezas calientes. Industria metalúrgica pesada, siderurgia, etc.
- Grados de protección según NORMA IRAM 3607/3608: Ver esquema impreso en la etiqueta (pictograma de riesgos mecánicos).
- Mantenimiento y verificación de estado: No requiere mantenimiento alguno. Verificar la existencia de roturas y o desgastes, de ser así efectuar el recambio por un nuevo artículo.
- Ergonomía, recambio y vida útil: Recambiar por rotura del cuero o costuras. El guante está diseñado para que la costura actúe como fusible y punto de control, de manera de alerta al usuario sobre la necesidad de recambio antes de que ceda el cuero y pueda producirse alguna lesión.
- Fecha de vencimiento: En condiciones normales de uso el artículo no posee fecha de vencimiento alguno.
- Almacenamiento: Se recomienda proteger de la humedad, las altas temperaturas y no dejar a la intemperie.
- Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos alteran los niveles de protección brindadas.