

N1001

PROTECCIÓN CONTRA FLUIDOS				Resistencia a Hidrocarburos			EPP LÍNEA NITRILO		
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECOBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
N1001	-	INTERLOCK	Nitrilo 55% + 45% algodón	NITRILO	Seguridad de Lona	Blanco Bañado azul	10	26cm	120 pares

Guante interlock algodón baño nitrilo cobertura total puño seguridad de lona. Acabado liso.



SICyM Nº 896/99 / IRAM 3607



3111



INSTRUCCIONES DE LAVADO



Lavado a mano



No utilizar cloro.



Secar colgado



No planchar



No estrujar

CARACTERÍSTICAS

Guante tejido sin costuras internas que puedan irritar la piel. Muy buena adaptación a la mano del usuario. Bañado en NITRILO lo cual lo hace ideal para trabajos con hidrocarburos.

- El bañado en NITRILO ofrece una protección superior contra una gran variedad de solventes, productos químicos corrosivos, sustancias grasas e hidrocarburos y sus derivados.
- Mantiene una gran movilidad de todos los dedos.
- Puño de seguridad.
- El N1001 se encuentra completamente recubierto. Los ensayos y pruebas fueron realizados únicamente en la palma.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Automotriz

- Manipulación de piezas grandes y medianas de chapa.

Maquinarias y Equipos

- Montaje, inspección y embalaje de pequeños componentes de tamaño medio

Construcción

- Trabajo con baldosas y cerámicas.

Logística y Almacenamiento

- Expedición y recepción.

Metalúrgica y Siderúrgica

- Manipulación de chapas y metales ligeros.

Petroquímica y Minería

- Aplicaciones de montaje en entornos químicos.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.
- Este guante no contiene sustancia agregada que pueda producir alergias.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.